

Vemaco BoDec (Boden-Deckel-Schalung) Fassade

- Zink vorbewittert
- Kupfer
- Aluminium pulverbeschichtet (freie Farbauswahl nach RAL)

01.01) _____ m **Starter – Profil** EP _____ GP _____

Starter-Profil / Z-Profil fachgerecht
inkl. Befestigungsmittel auf die
Unterkonstruktion montieren.

Material:.....



01.02) _____ qm **Vemaco – BoDec „Boden-Deckel-Schalung“** EP _____ GP _____

Vemaco BoDec - Mittelprofil fachgerecht inkl. Befestigungsmittel
auf die Unterkonstruktion montieren.
BoDec Profil in Doppel-Nut-Umschlag (DNU) einhängen
und fachgerecht verschrauben

Verlegen aus der Mitte nach links + rechts
Mittelprofil: 3000 x 365 mm
BoDec.: 3000 x 245 mm

Material:.....



01.03) _____ m **Fassadenprofil (horizontal)** EP _____ GP _____


(Für optische Einteilung der Fassade)
fachgerecht inkl. Befestigungsmittel auf die
Unterkonstruktion montieren.
Alternativ Profilverbinder 200mm

Material:.....

01.04) _____ m **Fensterleibung (seitlich + oben)** EP _____ GP _____

incl. Vemaco- Einsteckprofil
Fenstertiefe: b=mm
in Einschubtasche stecken und an der Oberkante
fachgerecht verschrauben
Vemaco Einsteckprofil: 30 x 60 x 3000 mm

Material:.....



01.05) _____ m **Eckausbildung** EP _____ GP _____

Vemaco - Innenecke:Außenecke:
fachgerecht inkl. Befestigungsmittel auf die
Unterkonstruktion montieren.

Material:.....