


Vemaco Prestige

Materialvarianten:

- ZINK vorbewittert
- Kupfer
- Aluminium pulverbeschichtet nach RAL (Freie Farbauswahl)

01.01) _____ m **Starter - Profil** EP _____ GP _____

Starter-Profil mit Doppel-Nut-Umschlag (DNU) fachgerecht
inkl. Befestigungsmittel auf die
Unterkonstruktion montieren.
Profilhöhe 12 mm



Material:.....

01.02) _____ qm **Vemaco - Prestige** EP _____ GP _____

Vemaco Prestige Profil in DNU einhängen
und fachgerecht inkl. Befestigungsmittel auf die Unterkonstruktion
schrauben. Zusätzlich Halter o. Haften sind nicht erforderlich
Profilhöhe 12 mm



Material:.....

Abmessung: 3000 x 185

Abmessung: 3000 x 135

01.03) _____ m **Fassadenprofil (Vertikal)** EP _____ GP _____


(altern. Profilverbinder 200 mm)
(Für optische Einteilungen der Fassade)
fachgerecht inkl. Befestigungsmittel auf die
Unterkonstruktion montieren.
Abmessung: 3000 x 25 x 25 x 20 (Höhe = 15 mm)



Material:.....

01.04) _____ m **Fensterleibung (oben)** EP _____ GP _____

incl. Vemaco - Einsteckprofil
Fenstertiefe: b:=mm
in Einschubtasche stecken und an der Oberkante
fachgerecht verschrauben
Einsteckprofil: 30 x 60 (3000)



Material:.....



01.05) _____ m **Eckausbildung Innen / Außen** EP _____ GP _____

fachgerecht inkl. Befestigungsmittel auf die Unterkonstruktion
verschrauben.

Material ;